

COLOR TRADE

Specijalizirana trgovina boja i lakova

KATALOG PROIZVODA

FASADERSKI ASORTIMAN

„COLOR TRADE“ D.O.O.
Sjeverna vezna cesta 41
35 000 Slavonski Brod
OIB: 99874558022

IBAN: HR4224020061100850914 – Erste
IBAN: HR8224070001100280441 – OTP

RADNO VRIJEME TRGOVINE:

ponedjeljak – petak 07:00 – 20:00
subota 07:00 – 15:00
nedjelja: zatvoreno

KONTAKT:

darko.banovic@colortrade.hr
matej.gacic@colortrade.hr
trgovina@colortrade.hr
racunovodstvo@colortrade.hr
marketing@colortrade.hr

tel. 035/470-003
tel. +385915366696


www.facebook.com/colortradedoo
www.instagram.com/colortradedoo
www.colortrade.hr

SADRŽAJ

TERMOIZOLACIJA	2
LJEPILA ZA STIROPOR	3-4
PRIBOR ZA FASADNE SUSTAVE	5-7
ZAVRŠNI SLOJ	8-10



TERMOIZOLACIJA

PROIZVOD	OPIS	Jmj	ŠIFRA	
STIROPOR MAXITHERM MF 	Visokokvalitetni termoizolacijski materijal izrađen od ekspaniranog polistirena (EPS), namijenjen za fasadne sustave. Odlikuje se odličnim toplinskim izolacijskim svojstvima, izdržljivošću i lakoćom ugradnje, što ga čini idealnim izborom za povećanje energetske efikasnosti objekata. Dostupan je u različitim debljinama kako bi zadovoljio specifične zahtjeve projekta.	m ²	2cm	2975
			3cm	2951
			4cm	2953
			5cm	2952
			6cm	3592
			7cm	3593
			8cm	2971
			10cm	2966
			12cm	2954
			14cm	3543
			15cm	2985
			20cm	3163
STIROPOR MAXITHERM M100 	Termoizolacijska ploča od ekspaniranog polistirena (EPS), veće gustoće i čvrstoće od MF stiropora. Namijenjena je za fasadne sustave visokih performansi. Pruža izuzetnu toplotnu izolaciju, čvrstoću i otpornost, čime doprinosi energetskej efikasnosti i dugotrajnosti objekta. Idealno je rješenje za moderne građevinske projekte koji zahtijevaju pouzdanu izolaciju.	m ²	1cm	3152
			2cm	3026
			3cm	3027
			5cm	3053
			10cm	3756
STIRODUR XPS 	Termoizolacijski materijal od ekstrudiranog polistirena (XPS), poznat po svojoj izuzetnoj čvrstoći, niskoj apsorpciji vode i odličnim izolacijskim svojstvima. Idealan je za primjenu u zahtjevnim uvjetima, poput izolacije temelja, ravnih krovova, podova i fasada. Osigurava vrhunsku energetskej efikasnost i pouzdanu zaštitu objekta.	m ²	2cm	2063
			3cm	1976
			5cm	1977
			8cm	2177
			10cm	2378



LJEPILA ZA STIROPOR



PROIZVOD	OPIS	Jmj	ŠIFRA
MAXIMA STIROMOL BAZNI 25kg 	Osnovni malter za postavljanje stiropora na vanjske zidove. Idealno je rješenje za izolaciju i zaštitu fasada od vanjskih utjecaja. Pakiranje od 25 kg omogućuje jednostavno korištenje za veće projekte.	kom	1829
MAXIMA STIROMOL TERMO 25kg 	Specijalizirani malter za termoizolaciju s poboljšanim svojstvima protiv vlage. Koristi se za fasadne sustave i poboljšava energetska učinkovitost zgrada. Pakiranje od 25 kg pruža visoku pokrivenost.	kom	1853
MAXIMA STIROMOL TERMO WHITE 	Termoizolacijski malter bijele boje, dizajniran za vanjsku primjenu. Pruža izvrsnu zaštitu od vanjskih uvjeta i poboljšava toplinsku učinkovitost fasada. Idealno je rješenje za projekte koji zahtijevaju bijeli završni sloj.	kom	2775

PROIZVOD	OPIS	Jmj	ŠIFRA
MAXIMA STIROMOL ELASTIC 	Elastični malter koji omogućuje dodatnu fleksibilnost i otpornost na pucanje. Idealno je za fasadne sustave u područjima s čestim temperaturnim promjenama. Pruža dugotrajan i kvalitetan zaštitu površina.	kom	2026
MAXIMA STIROMOL ELASTIC WHITE 	Elastični malter bijele boje koji kombinira fleksibilnost i visoku otpornost na vanjske uvjete. Osigurava dugoročnu zaštitu fasada uz očuvanje estetskog izgleda. Pogodan je za projekte koji zahtijevaju visoku kvalitetu i estetski izgled.	kom	2027
TEXO TX100 LJEPILO ZA STIROPOR 	Snažno ljepilo za postavljanje stiropora na fasade. Nudi visoku prionjivost i dugoročnu stabilnost, čineći ga idealnim za izolacijske sustave. Brzo se nanosi i osigurava sigurnu instalaciju stiropora.	kom	6049



PRIBOR ZA FASADNE SUSTAVE

PROIZVOD	OPIS	Jmj	ŠIFRA	
ARMATurna MREŽICA 	Alkalno postojana plastificirana staklena mrežica. Postavlja se na cijelu fasadnu površinu.	m ²	50m ²	1061
			55m ²	1625
TIPLA ZA STIROPOR 	Plastična udarna tipla s plastičnim trnom za pričvršćivanje izolacijskih fasadnih ploča od stiropora. Podloga u koju se može montirati: beton, puna i šuplja cigla.	kom	7cm	2568
			9cm	2138
			12cm	1627
			14cm	2223
			16cm	2021
			18cm	2377
			20cm	2685
			22cm	2366
PROFIL POČETNI 2,5m 	Početni aluminijski profil za učvršćenje cokla fasade.	kom	26cm	3743
			3cm	2364
			5cm	1975
			8cm	2022
			10cm	2097
			12cm	2379
			15cm	2039

PROIZVOD	OPIS	Jmj	ŠIFRA	
PVC KUTNIK S MREŽICOM 2,5m 	PVC kutnici s mrežicom se koriste kao vodilice za žbuku za armiranje tj. mehaničku zaštitu kutova pri čemu pokazuju otpornost na udar u područjima koja su izložena opterećenjima. Cijena se odnosi na 1 metar.	m	1622	
PVC OKAPNI KUTNIK S MREŽICOM 2,5m 	Kutni profil za učvršćivanje i armiranje kutova na spoju rubova i cokla s okapnicom.	m	2064	
PVC KUTNIK S MREŽICOM ZA LUKOVE 	Kutni profil PVC za lukove. Služi kao kutna armatura za izvedbu čistih rubova na okruglim otvorima.	kom	7187	
PROFIL ŠPALETNI APU 2,4m 	Priključni profil za prozore s mrežicom . Sadrži izolacijsku letvicu s mrežicom, pokretnom spojnicom, skrivenom fugom i zaštitnom trakom za spoj žbuke i prozora, za trajnu zaštitu od kiše.	kom	bijeli	2132
			antracit	3627

PROIZVOD	OPIS	Jmj	ŠIFRA
APU LAJSNA BEZ MREŽICE 	Ima funkciju sprječavanja nastanka pukotina u kontaktu stolarije sa završnim slojem i samim time sprječavanje prodiranja vode. Ona također služi i kao elastični spoj između ta dva različita materijala te se pomoću nje postiže vizualni efekt ravnih linija.	kom	6044
RONDELE ZA STIROPOR EPS 70mm 	Aluminijski profil koji služi kao završni brid keramike. Koristi se na terasama i balkonima kao zaštita rubova keramike te pospješuje otjecanje vode.	kom	3161



ZAVRŠNI SLOJ

PROIZVOD	OPIS	Jmj	ŠIFRA	
ROLOAKRIL 1,5mm 25kg 	Dekoratívna žbuka na bazi akrilata s dodatkom silikona, koja pruža izvrsnu vodoodbojnost, otpornost na prljanje i UV zračenje. Idealan je završni sloj za termoizolacijske fasade te unutarnje i vanjske mineralne površine. Dostupan je u bijeloj boji, s mogućnošću toniranja MAXIMIX sustavom.	kom	baza A	1872
			baza B	1876
			baza C	2375
ROLOAKRIL 2,0mm 25kg 	Dekoratívna žbuka na bazi akrilata s dodatkom silikona, koja pruža izvrsnu vodoodbojnost, otpornost na prljanje i UV zračenje. Idealan je završni sloj za termoizolacijske fasade te unutarnje i vanjske mineralne površine. Dostupan je u bijeloj boji, s mogućnošću toniranja MAXIMIX sustavom.	kom	baza A	1873
			baza B	2047
			baza C	2072
COLORPLAST BAZA 7kg 	Dekoratívni mozaik na bazi akrilata s mramornim zrnom granulacije 2 mm. Odlikuje se visokom čvrstoćom, izvrsnim prijanjanjem i postojanošću na atmosferske utjecaje i UV zračenje. Idealan je za zaštitu i dekoraciju mineralnih zidnih površina te kao završni sloj termoizolacijskih fasada.	kom	1863	

PROIZVOD	OPIS	Jmj	ŠIFRA	
COLORPLAST SAND 3,6kg 	Dekoratívni mozaik na bazi akrilata s mramornim zrnóm granulacije 2 mm. Odlikuje se visokóm čvrstoćóm, izvrsnim prijanjanjem i postojanošću na atmosferske utjecaje i UV zračenje. Idealan je za zaštitu i dekoraciju mineralnih zidnih površina te kao završni sloj termoizolacijskih fasada. U jednu kantu baze dodaje se 5 kantica Colorplast Sanda u bojama.	kom	B-bijeli	1864
			C-crni	1866
			G-sivi	1865
			K-kakao	1867
			N-narančasti	3093
			O-okér	1869
			P-plavi	6794
			R-crveni	1868
			S-smeđi	1870
			Y-ljubičasti	3052
			Y-žuti	2446
			Z-zeleni	2583
ROLOGRUND 	Grubi akrilni temeljni premaz s kvarcnim pijeskom i sintetičkim vlaknima, namijenjen za grundiranje mineralnih, betonskih i gips kartonskih površina. Povećava hrapavost podloge, osiguravajući bolji prihvat dekorativnih žbuka koje nisu na silikatnoj osnovi. Dostupan je u bijeloj boji, uz mogućnost toniranja MAXIMIX sustavom.	kom	5kg	2049
			18kg	1871
			25kg	2986
ROLOCEM 	Cementno-vapnena žbuka za zaštitu i dekoraciju zidova te kao završni sloj termoizolacijskih fasada. Odlikuje se dobrom prijanjanošću, paropropusnošću, čvrstoćóm i otpornošću na atmosferu i UV zračenje. Pogodna je za različite podloge poput azbestno-cementnih ploča i gips kartona.	kom	zaglađeni 1,5mm	1874
			zaglađeni 2,0mm	2248

PROIZVOD	OPIS	Jmj	ŠIFRA	
MAXIMA ROLOSIL Si&Si 	Dekorativna žbuka na bazi sintetičkih, silikonskih i silikatnih materijala, mramornih punila i mikroarmirana sintetičkim vlaknima. Odlikuje se visokom čvrstoćom, vodoodbojnošću i odličnom paropropusnošću, te je pogodna kao završni sloj za termoizolacijske sustave. Postojana je na atmosferske utjecaje i UV zračenje, a može se tonirati MAXIMIX sustavom.	kom	zaglađ. 1,5mm baza A	2987
			zaglađ. 2,0mm baza B	2976
			zaribani 3,0mm baza C	3197
MAXIMA ROLOSIL SN 	Dekorativna žbuka na bazi silikona, visoke čvrstoće i dobrih paropropusnih svojstava. Osigurava dugotrajnu vodoodbojnost i postojanost na UV zračenje, idealna je za vanjske i unutarnje zidne površine te kao završni sloj termoizolacijskih fasada. Može se tonirati na MAXIMIX sustavu.	kom	Zaglađ. 1,5mm baza A	3151
MAXIMA MAXIKRIL 	Akrilni premaz za impregnaciju podloga poput cigle, betona i vlaknasto-cementnih površina, prije nanošenja boja i žbuka. Lako se nanosi, brzo suši i poboljšava adheziju završnih materijala, smanjujući njihovu potrošnju. Suhi premaz je bezbojan.	kom	1 l	1837
			5 l	1925
			18 l	1926